

Перечень основных данных и требований	Показатели
11. Требования к архитектурно-строительным и конструктивным решениям	<p>11.1 Учесть градостроительную ситуацию в районе проектируемого объекта, увязав архитектуру берегоукрепления с городскими объемами и ландшафтом прилегающих территорий.</p> <p>11.2. При реконструкции откосного берегоукрепления от Таможенного моста до места в створе смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира (правый и левый берег) протяжённостью 1500м (уточняется проектом) предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство монолитного железобетонного покрытия откосов;</li> <li>- тротуар по верхней бровке берегоукрепления;</li> <li>- реконструкцию существующих спусков и при необходимости запроектировать новые;</li> <li>- вертикальную планировку полосы между тротуаром и проезжей частью дороги;</li> <li>- благоустройство и озеленение в проектных границах.</li> </ul> <p>11.3 Реконструкция полуоткосного берегоукрепления от пешеходного моста до места в створе смотровой вышки в районе храма святого князя Владимира (левый берег) протяжённостью 900м (уточняется проектом) должна включать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт шапочного бруса;</li> <li>- устройство пешеходной зоны вдоль шапочного бруса из керамической или бетонной плитки;</li> <li>- устройство монолитного железобетонного покрытия откосов;</li> <li>- тротуар по верхней бровке берегоукрепления;</li> <li>- вертикальную планировку полосы между тротуаром и проезжей частью дороги;</li> <li>- благоустройство и озеленение в проектных границах.</li> </ul> <p>11.4 При строительстве полуоткосного берегоукрепления (50м - уточняется проектом) на левом берегу между существующими берегоукреплениями откосного и полуоткосного типов предусмотреть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- липунтовую стенку из металлического шпунта с монолитным железобетонным шапочным бруском;</li> <li>- устройство пешеходной зоны вдоль шапочного бруса из керамической или бетонной плитки;</li> <li>- устройство монолитного железобетонного покрытия откосов;</li> <li>- тротуар по верхней бровке берегоукрепления;</li> <li>- вертикальную планировку полосы между тротуаром и проезжей частью дороги;</li> <li>- благоустройство и озеленение в проектных границах.</li> </ul>
12. Выделение очередей и пусковых комплексов	В одну очередь, один пусковой комплекс
13. Требования к разработке природоохранных мер и мероприятий	Разработать в разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с требованиями нормативных документов Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
14. Требования к благоустройству и малым архитектурным формам	14.1. Разработать варианты обустройства набережной и представить на согласование в комитет по архитектуре и градостроительству г. Астрахани.